

贵州省5月重点企业污染源废气监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	实测浓度	折算浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
1	开阳县	贵州开阳化工有限公司	煤磨干燥系统放空气排气筒（B）(DA008)	2025-05-08	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,其他	颗粒物	<20	——	120	mg/m³	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)，表2 大气污染物排放限值, 废气最高允许排放浓度	硫化氢	1.08	——	5	mg/m³	是		
			煤磨干燥系统放空气排气筒（DA005）		《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,其他	颗粒物	<20	——	120	mg/m³	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)，表2 大气污染物排放限值, 废气最高允许排放浓度	硫化氢	1.06	——	5	mg/m³	是		
			热电锅炉烟气排放口(DA003)	2025-05-07	《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)，（表1）火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,通用	颗粒物	23.1	25.7	30	mg/m³	是		
					《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)，（表1）火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,现有锅炉,位于广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省的现有锅炉	二氧化硫	11	12	200	mg/m³	是		
					《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)，（表1）火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值,烟囱或烟道,燃煤锅炉,全部,除（采用W型火焰炉膛的发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉以及2003年12月31日前建成或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉）之外	氮氧化物	5	6	100	mg/m³	是		
			中速磨废气排口（B）(DA009)	2025-05-09	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,硝酸、氮肥和火炸药生产,排气筒40m,二级	氮氧化物	<3	——	1400	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,其他	颗粒物	<20	——	120	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,硝酸、氮肥和火炸药生产,排气筒40m,二级	氮氧化物	5	——	1400	mg/m³	是		
			中速磨废气排口(DA001)		《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,其他	颗粒物	<20	——	120	mg/m³	是		
2		贵州开阳川东化工有限公司	六偏磷酸钠排放口(DA001)	2025-05-14	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用,排气筒30m,二级	二氧化硫	229	——	550	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,硝酸使用和其他,排气筒30m,二级	氮氧化物	9	——	240	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,其他	颗粒物	26.1	——	120	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,除普钙工厂其他,排气筒30m,二级	氟化物	0.15	——	9	mg/m³	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)，表2 大气污染物排放限值, 废气最高允许排放浓度	砷及其化合物	0.0099	——	0.5	mg/m³	是		
		水淬池排气筒(DA004)	2025-05-15	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，（表2）新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起）,最高允许排放浓度,除普钙工厂其他,排气筒40m,二级	氟化物	1.83	——	9	mg/m³	是			
				《贵州省环境污染物排放标准》(DB52/864-2022)，表2 大气污染物排放限值, 废气最高允许排放浓度	砷及其化合物	0.0262	——	0.5	mg/m³	是			
3	清镇市	贵州南方乳业股份有限公司	废气排放口(DA001)	2025-05-16	《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)（表2）新建锅炉大气污染物排放浓度限值（2014年7月1日起新建锅炉），烟囱或烟道,燃煤锅炉	颗粒物	<20	<5.8	50	mg/m³	是		
						二氧化硫	<3	<2.8	300	mg/m³	是		
						氮氧化物	45	105	300	mg/m³	是		

			车体车间抛丸室整车除锈除尘器排放口	2025-05-13	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），其他，二级	颗粒物	3.2	——	120	mg/m³	是		
			车体车间抛丸室生丸分离除尘器排放口	2025-05-09		颗粒物	<20	——	120	mg/m³	是		
			车体车间抛丸室吹砂除尘器排放口	2025-05-09		颗粒物	68	——	120	mg/m³	是		
			转向架车间摇枕侧架除锈除尘器排口	2025-05-13		颗粒物	84	——	120	mg/m³	是		
			整备车间制动梁交叉杆除锈除尘器排放口	2025-05-09		颗粒物	<20	——	120	mg/m³	是		
			弹簧事业部六线弹簧除锈除尘器排放口	2025-05-09		颗粒物	57	——	120	mg/m³	是		
			总装车间车钩/制动缸除锈除尘器排放口	2025-05-12		颗粒物	24	——	120	mg/m³	是		
			转向架车间摇枕侧架喷涂室排放口	2025-05-12	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），其他，二级	颗粒物	37	——	120	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），通用，二级	苯	<0.0015	——	12	mg/m³	是		
						甲苯	0.0236	——	40	mg/m³	是		
						二甲苯	0.0837	——	70	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），使用溶剂汽油或其他混合烃类物质，二级	非甲烷总烃	1.68	——	120	mg/m³	是		
			总装车间整车喷涂线底漆喷涂室排放口	2025-05-08	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），其他，二级	颗粒物	<20	——	120	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），通用，二级	苯	0.0039	——	12	mg/m³	是		
						甲苯	0.0192	——	40	mg/m³	是		
						二甲苯	1.19	——	70	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），使用溶剂汽油或其他混合烃类物质，二级	非甲烷总烃	2.82	——	120	mg/m³	是		
			总装车间整车喷涂线面漆喷漆室排放口	2025-05-08	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），其他，二级	颗粒物	21	——	120	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），通用，二级	苯	0.0022	——	12	mg/m³	是		
						甲苯	0.114	——	40	mg/m³	是		
						二甲苯	5.69	——	70	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），使用溶剂汽油或其他混合烃类物质，二级	非甲烷总烃	3.25	——	120	mg/m³	是		
			整备车间制动缸喷涂室排放口	2025-05-12	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），其他，二级	颗粒物	48	——	120	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），通用，二级	苯	<0.0015	——	12	mg/m³	是		
						甲苯	<0.0015	——	40	mg/m³	是		
						二甲苯	0.0135	——	70	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），使用溶剂汽油或其他混合烃类物质，二级	非甲烷总烃	2.44	——	120	mg/m³	是		
			整备车间交叉杆制动梁喷涂室排放口	2025-05-09	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），其他，二级	颗粒物	84	——	120	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），通用，二级	苯	0.0312	——	12	mg/m³	是		
						甲苯	0.863	——	40	mg/m³	是		
						二甲苯	39.2	——	70	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），使用溶剂汽油或其他混合烃类物质，二级	非甲烷总烃	2.36	——	120	mg/m³	是		
			弹簧事业部弹簧涂装线排放口	2025-05-09	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），其他，二级	颗粒物	36	——	120	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），通用，二级	苯	<0.0015	——	12	mg/m³	是		
						甲苯	0.0032	——	40	mg/m³	是		
						二甲苯	0.252	——	70	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），使用溶剂汽油或其他混合烃类物质，二级	非甲烷总烃	2.52	——	120	mg/m³	是		

4	贵阳市综合保税区	中车贵阳车辆有限公司	总装车间车钩喷涂室排放口	2025-05-12	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），其他，二级	颗粒物	<20	——	120	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），通用，二级	苯	<0.0015	——	12	mg/m³	是		
						甲苯	0.388	——	40	mg/m³	是		
						二甲苯	0.732	——	70	mg/m³	是		
			建设装备部后方浴室天然气加热室排放口	2025-05-12	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），使用溶剂汽油或其他混合烃类物质，二级	非甲烷总烃	1.49	——	120	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），其他，二级	二氧化硫	<3	——	550	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），其他，二级	氮氧化物	50	——	240	mg/m³	是		
			建装部前方浴室天然气加热室排放口	2025-05-12	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），其他，二级	颗粒物	44	——	120	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），使用溶剂汽油或其他混合烃类物质，二级	二氧化硫	<3	——	550	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），使用溶剂汽油或其他混合烃类物质，二级	氮氧化物	65	——	240	mg/m³	是		
			总装车间整车喷涂线底漆烘干室排放口	2025-05-08	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），其他，二级	颗粒物	62	——	120	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），使用溶剂汽油或其他混合烃类物质，二级	二氧化硫	<3	——	550	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），使用溶剂汽油或其他混合烃类物质，二级	氮氧化物	<3	——	240	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），其他，二级	颗粒物	<20	——	120	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），通用，二级	苯	0.0020	——	12	mg/m³	是		
						甲苯	0.0550	——	40	mg/m³	是		
						二甲苯	2.6	——	70	mg/m³	是		
			总装车间整车喷涂线面漆烘干室排放口	2025-05-08	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），使用溶剂汽油或其他混合烃类物质，二级	非甲烷总烃	2.12	——	120	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），使用溶剂汽油或其他混合烃类物质，二级	二氧化硫	6	——	550	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），使用溶剂汽油或其他混合烃类物质，二级	氮氧化物	9	——	240	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），其他，二级	颗粒物	28	——	120	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），通用，二级	苯	0.0082	——	12	mg/m³	是		
						甲苯	0.0950	——	40	mg/m³	是		
						二甲苯	5.28	——	70	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），使用溶剂汽油或其他混合烃类物质，二级	非甲烷总烃	3.27	——	120	mg/m³	是		

			整备车间制动缸喷涂烘干室排 放口	2025-05-09	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放 限值（1997年1月1日起）， 硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用， 二 级	二氧化硫	4	——	550	mg/m³	是				
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放 限值（1997年1月1日起）， 硝酸使用和其他， 二级	氮氧化物	3	——	240	mg/m³	是				
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放 限值（1997年1月1日起）， 其他， 二级	颗粒物	36	——	120	mg/m³	是				
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放 限值（1997年1月1日起）， 通用， 二级	苯	0.604	——	12	mg/m³	是				
						甲苯	0.0190	——	40	mg/m³	是				
						二甲苯	0.514	——	70	mg/m³	是				
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放 限值（1997年1月1日起）， 使用溶剂汽油或其他混合烃类物质， 二级	非甲烷总烃	19.8	——	120	mg/m³	是				
					整备车间制动管系喷涂烘干线 排放口	2025-05-08	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放 限值（1997年1月1日起）， 硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用， 二 级	二氧化硫	<3	——	550	mg/m³	是		
							《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放 限值（1997年1月1日起）， 硝酸使用和其他， 二级	氮氧化物	4	——	240	mg/m³	是		
							《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放 限值（1997年1月1日起）， 其他， 二级	颗粒物	<20	——	120	mg/m³	是		
			《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放 限值（1997年1月1日起）， 通用， 二级	苯			<0.0015	——	12	mg/m³	是				
				甲苯			0.313	——	40	mg/m³	是				
				二甲苯			0.911	——	70	mg/m³	是				
			《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放 限值（1997年1月1日起）， 使用溶剂汽油或其他混合烃类物质， 二级	非甲烷总烃			2.68	——	120	mg/m³	是				
			整备车间交叉杆制动梁喷涂烘 干排放口	2025-05-09			《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放 限值（1997年1月1日起）， 硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用， 二 级	二氧化硫	<3	——	550	mg/m³	是		
							《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放 限值（1997年1月1日起）， 硝酸使用和其他， 二级	氮氧化物	<3	——	240	mg/m³	是		
							《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放 限值（1997年1月1日起）， 其他， 二级	颗粒物	<20	——	120	mg/m³	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放 限值（1997年1月1日起）， 通用， 二级	苯	0.0112	——	12	mg/m³	是				
						甲苯	0.283	——	40	mg/m³	是				
						二甲苯	38.5	——	70	mg/m³	是				
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放 限值（1997年1月1日起）， 使用溶剂汽油或其他混合烃类物质， 二级	非甲烷总烃	2.40	——	120	mg/m³	是				
			烘干喷淋塔DA051	2025-05-13	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放 限值（1997年1月1日起）， 硫、二氧化硫、硫酸和其他含硫化合物使用， 二 级	二氧化硫	11	——	550	mg/m³	是				
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放 限值（1997年1月1日起）， 硝酸使用和其他， 二级	氮氧化物	5	——	240	mg/m³	是				
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放 限值（1997年1月1日起）， 其他， 二级	颗粒物	34	——	120	mg/m³	是				
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放 限值（1997年1月1日起）， 使用溶剂汽油或其他混合烃类物质， 二级	非甲烷总烃	2.50	——	120	mg/m³	是				

5	播州区	遵义行远陶瓷有限责任公司废气监测	辊道窑处理设施排气筒	2025-05-16	《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）修改单	颗粒物	<20	<20	30	mg/m³	是					
						二氧化硫	6	4	50	mg/m³	是					
						氮氧化物	112	84	180	mg/m³	是					
						铅及其化合物	0.0465	0.0269	0.1	mg/m³	是					
						镉及其化合物	0.0019	0.0011	0.1	mg/m³	是					
			喷雾干燥塔处理设施排气筒		《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表5新建企业大气污染物排放浓度限值中烧成、烤花生产工序限值		镍及其化合物	0.0223	0.0129	0.2	mg/m³	是				
							氟化物	1.13	0.85	3	mg/m³	是				
							氯化物	6.51	3.76	25	mg/m³	是				
							颗粒物	<20	<20	30	mg/m³	是				
							二氧化硫	15	13	50	mg/m³	是				
6	播州区	遵义市播州区立农泰丰化肥厂	高效双氧喷淋吸收塔出口	2025-05-28	《硫酸工业污染物排放标准》（GB 26132-2010）表5新建企业大气污染物排放浓度限值	氮氧化物	111	98	180	mg/m³	是					
						二氧化硫	69	69	400	mg/m³	是					
						硫酸雾	3.05	3.05	30	mg/m³	是					
						氯气	0.73	——	60	mg/m³	是					
						氯化氢	6.5	——	80	mg/m³	是					
			桐梓县		遵义钛业股份有限公司	氯化精制防爆烟囱环保设施排放口	2025-05-28	《镁、钛工业污染物排放标准》（GB25468-2010）中表5新建企业大气污染物排放限值；	氯气	0.93	——	60	mg/m³	是		
									氯化氢	3.8	——	80	mg/m³	是		
									氯气	0.95	——	60	mg/m³	是		
									氯化氢	<0.9	——	80	mg/m³	是		
									8	赤水市	泰盛（贵州）竹资源发展有限公司	碱回收炉(DA002)	2025-05-28	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1在用锅炉大气污染物排放浓度限值 燃煤锅炉限值	颗粒物	3.7
二氧化硫	23	18	550	mg/m³	是											
氮氧化物	54	42	400	mg/m³	是											
汞及其化合物	0.0227	0.0174	0.05	mg/m³	是											
烟气黑度	<1	——	1	级	是											
热电煤锅炉(DA001)	2025-05-27	《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1 火力发电锅炉及燃气轮机组大气污染物排放浓度限值 燃煤锅炉限值	烟尘	2.7	3.8	30	mg/m³	是								
			二氧化硫	39	56	400	mg/m³	是								
			氮氧化物	58	82	200	mg/m³	是								
			汞及其化合物	<0.0025	<0.0047	0.03	mg/m³	是								
			烟气黑度	<1	——	1	级	是								
9	钟山区	首钢水城钢铁（集团）有限责任公司	7号烧结机烟气脱硫系统废气排口 DA002	2025-05-07	《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）表2烧结机球团焙烧设备	颗粒物	48.5	43.6	50	mg/m³	是					
			二氧化硫	91		82	200	mg/m³	是							
			氮氧化物	259		233	300	mg/m³	是							
			3#、4#焦炉推焦废气排口 DA010	2025-05-13	《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表5 新建企业大气污染物排放浓度限值	颗粒物	<20	<20	50	mg/m³	是					
			二氧化硫	3		3	50	mg/m³	是							
			颗粒物	<20		<20	30	mg/m³	是							
			4#焦炉烟气排放口 DA011	2025-05-14	《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表5 新建企业大气污染物排放浓度限值	二氧化硫	13	13	50	mg/m³	是					
			氮氧化物	191		191	500	mg/m³	是							
			颗粒物	<20		<20	50	mg/m³	是							
			3、4#焦炉装煤废气排口 DA015	2025-05-13	《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表5 新建企业大气污染物排放浓度限值	二氧化硫	5	5	100	mg/m³	是					
			6、7号烧结机机尾及整粒筛分除尘废气排口 DA024	2025-05-08		《钢铁烧结、球团工业大气污染物排放标准》（GB28662-2012）表2烧结机机尾	颗粒物	24.4	24.4	30	mg/m³	是				
			3#焦炉烟气排放口 DA031	2025-05-14			《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表5 焦炉烟囱（机焦、半焦炉）	颗粒物	<20	<20	30	mg/m³	是			
			3、4号焦炉干熄焦环境除尘排气筒 DA032	2025-05-15	《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表5 干法熄焦			二氧化硫	<3	<3	50	mg/m³	是			
						氮氧化物		236	236	500	mg/m³	是				
						颗粒物	<20	<20	50	mg/m³	是					
2、3#转炉二次除尘排放口 DA038	2025-05-12	《炼钢工业大气污染物排放标准》（GB28664-2012）表2	二氧化硫	18	18	100	mg/m³	是								
3号高炉出铁场除尘烟气排口 DA040	2025-05-07		《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663-2012）表2	颗粒物	<20	<20	20	mg/m³	是							
3号高炉矿槽除尘器排口 DA045	2025-05-08			《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663-2012）表2	颗粒物	<20	<20	25	mg/m³	是						
新增3号高炉出铁场除尘烟囱排口 DA056	2025-05-07	《炼铁工业大气污染物排放标准》（GB28663-2012）表2			颗粒物	20.4	20.4	25	mg/m³	是						
6#锅炉排口 DA076	2025-05-09		《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1 其他气体燃料锅炉及燃气轮机组		颗粒物	<20	<20	25	mg/m³	是						
				颗粒物	1.8	2.6	10	mg/m³	是							
		二氧化硫		27	38	100	mg/m³	是								
氮氧化物	84	119	200	mg/m³	是											

10	毕节市	贵州华电毕节热电有限公司	1号机引风机出口水平烟道（FQ1）	2025/5/23	《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1标准限值	颗粒物	2.5	2.8	30	mg/m³	是		
			2号机引风机出口水平烟道（FQ2）	2025/5/23	《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1标准限值	二氧化硫	181	195	400	mg/m³	是		
						氮氧化物	81	88	200	mg/m³	是		
						汞及其化合物	0.0049	0.0054	0.03	mg/m³	是		
						颗粒物	2.2	2.1	30	mg/m³	是		
						二氧化硫	228	216	400	mg/m³	是		
						氮氧化物	126	119	200	mg/m³	是		
						汞及其化合物	0.0126	0.0119	0.03	mg/m³	是		
			1、2号烟囱总排口（FQ3）	2025/5/23	《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）表1标准限值	烟气黑度	<1	——	1	级	是		
11	碧江区	贵州中水西南硅业有限公司	厂区废气总排口	2025-05-13	《铁合金工业污染物排放标准》（GB28666-2012）表5“半封闭炉、敞口炉、精炼炉”和“铬铁合金工业”标准	铬	<0.0003	——	4	mg/m³	是		
					《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）（表4）“有色金属冶炼”标准	颗粒物	<20	——	50	mg/m³	是		
					二氧化硫	7	——	850	mg/m³	是			
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2“硝酸使用和其他”标准	氮氧化物	31	——	240	mg/m³	是		
12		贵州凯创固体废物处置有限公司	锅炉废气处理设施出口	2025-05-09	《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2 燃油锅炉排放限值	颗粒物	7	7.4	30	mg/m³	是		
			车间废气排气筒		二氧化硫	<3	<3	200	mg/m³	是			
					氮氧化物	59	62	250	mg/m³	是			
					《大气污染物综合排放标准》（GB6297-1996）表2 二级标准	颗粒物	<20	——	120	mg/m³	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864—2022）表2	硫化氢	1.4	——	5	mg/m³	是		
					氨	1.84	——	20	mg/m³	是			
					《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）表3	非甲烷总烃	1.51	——	20	mg/m³	是		
					《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 2	臭气浓度	550	——	2000	无量纲	是		
13	三穗县	三穗康恒再生能源有限公司	锅炉废气处理设施出口	2025-05-09	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表4	颗粒物	2	1.4	30	mg/m³	是		
						氮氧化物	232	165	300	mg/m³	是		
						二氧化硫	<3	<3	100	mg/m³	是		
						氯化氢	13.4	9.6	60	mg/m³	是		
						汞	0.0039	0.0027	0.05	mg/m³	是		
						镉、铈及其化合物	0.0001503	——	0.1	mg/m³	是		
						锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物	0.0257	——	1	mg/m³	是		
						一氧化碳	4	3	100	mg/m³	是		

贵州省5月重点企业污染源废水监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
1	开阳县	贵州开阳化工有限公司	废水排口(DW001)	2025-05-06	《污水综合排放标准》(GB8978-1996), (表4) 第二类污染物最高允许排放浓度 (1998年1月1日建的单位), 其他排污单位,一级标准	氨氮	0.591	15	mg/L	是		
						氟化物	5.19	10	mg/L	是		
						pH	7.2	6~9	无量纲	是		
						悬浮物	13	50	mg/L	是		
						化学需氧量	12	80	mg/L	是		
						总氮	4.18	35	mg/L	是		
						总磷	0.04	0.5	mg/L	是		
						氟化物	0.001L	0.2	mg/L	是		
						挥发酚	0.01L	0.1	mg/L	是		
						硫化物	0.01L	0.5	mg/L	是		
2	开阳县	贵州开阳川东化工有限公司	雨水排放口(DW001)	2025-05-15	《地表水环境质量标准》(GB3838-2002), 表1地表水环境质量标准基本项目标准限值,IV类,通用	石油类	0.26	3	mg/L	是		
						总磷	0.2	0.3	mg/L	是		
						pH	8.4	6~9	无量纲	是		
						悬浮物	6	70	mg/L	是		
						化学需氧量	48.6	100	mg/L	是		
3	开阳县	开阳县人民医院	厂区污水总排口(DW001)	2025-05-19	《污水综合排放标准》(GB8978-1996), (表4) 第二类污染物最高允许排放浓度 (1998年1月1日建的单位), 其他排污单位,一级标准	氨氮	4.17	15	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	20L	5000	MPN/L	是		
						pH	7.8	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	54.3	250	mg/L	是		
						五日生化需氧量	13.1	100	mg/L	是		
						悬浮物	17	60	mg/L	是		
						动植物油	0.83	20	mg/L	是		
						石油类	0.46	20	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.158	10	mg/L	是		
						挥发酚	0.01L	1	mg/L	是		
4	南明区	贵阳市第六医院有限公司	污水处理站废水排放口(DW001)	2025-05-13	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) (表2) 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值 (日均值), 采用其他消毒方式, 预处理标准	总氟化物	0.004	0.5	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	10L	5000	MPN/L	是		
						pH	7.2	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	43.7	250	mg/L	是		
5	南明区	广东省中医院贵州医院 (贵州省中医院贵州中医药大学附属贵阳医院)	医疗废水排放口(DW001)	2025-05-15	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) (表2) 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值 (日均值), 采用其他消毒方式, 预处理标准	氨氮	13.7	——	mg/L	——		
						粪大肠菌群数	10L	5000	MPN/L	是		
						pH	6.3	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	25.5	250	mg/L	是		
						氨氮	11.6	——	mg/L	——		

6	清镇市	贵州南方乳业股份有限公司	废水排放口 (DW001)	2025-05-16	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) (表4) 第二类污染物最高允许排放浓度 (1998年1月1日后建的单位), 三级标准	pH	7.8	6~9	无量纲	是		
						悬浮物	114	400	mg/L	是		
						化学需氧量	255	500	mg/L	是		
						氨氮	64.9	——	mg/L	——		
						磷酸盐	0.09	——	mg/L	——		
						阴离子表面活性剂	0.05L	20	mg/L	是		
7	乌当区	贵州黔鹰环卫服务有限责任公司	废水排放口 (DW001)	2025-05-16	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4, 一切排污单位, 三级标准	pH	7.5	6~9	无量纲	是		
						动植物油	0.15	100	mg/L	是		
					《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4, 其他排污单位, 三级标准	悬浮物	54	400	mg/L	是		
						化学需氧量	327	500	mg/L	是		
8	云岩区	贵州省第三人民医院 (贵州省职业病防治院、贵州省化学中毒救治中心、贵州省核辐射救治中心)	废水排放口(1)	2025-05-08	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) (表2) 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值 (日均值) 预处理标准	粪大肠菌群数	10L	5000	MPN/L	是		
						pH	7.5	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	91.9	250	mg/L	是		
						五日生化需氧量	30.2	100	mg/L	是		
						悬浮物	11	60	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	10L	5000	MPN/L	是		
9		贵州医科大学附属医院有限公司	废水排放口(1)	2025-05-12	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) (表2) 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值 (日均值) 预处理标准	pH	7.8	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	83.9	250	mg/L	是		
						五日生化需氧量	24.1	100	mg/L	是		
						悬浮物	8	60	mg/L	是		
10	贵阳市综合保税区	中车贵阳车辆有限公司	污水综合排放口 (DW001)	2025-05-12	《污水综合排放标准》(GB8978-1996), 表4 第二类污染物最高允许排放浓度 (1998年1月1日后建的单位), 一切排污单位, 三级	pH	7.7	6~9	无量纲	是		
						悬浮物	40	400	mg/L	是		
					《污水综合排放标准》(GB8978-1996), 表4 第二类污染物最高允许排放浓度 (1998年1月1日后建的单位), 其他排污单位, 三级	五日生化需氧量	86.5	300	mg/L	是		
						化学需氧量	269	500	mg/L	是		
					《污水综合排放标准》(GB8978-1996), 表4 第二类污染物最高允许排放浓度 (1998年1月1日后建的单位), 一切排污单位, 三级	石油类	4.59	20	mg/L	是		
						总氰化物	0.004	1.0	mg/L	是		
					《污水综合排放标准》(GB8978-1996), 表4 第二类污染物最高允许排放浓度 (1998年1月1日后建的单位), 其他排污单位, 三级	氨氮	14.3	——	mg/L	——		
						氟化物	2.41	20	mg/L	是		
					《污水综合排放标准》(GB8978-1996), 表4 第二类污染物最高允许排放浓度 (1998年1月1日后建的单位), 一切排污单位, 三级	磷酸盐	10.7	——	mg/L	——		
						阴离子表面活性剂	0.740	20	mg/L	是		
11	余庆县	遵义鹏凯环境酿酒废水治理技术有限公司	废水总排口 (DW001)	2025-05-08	《发酵酒精和白酒工业水污染物排放标准》(GB27631-2011)表3水污染特别排放限值	pH	7	6~9	无量纲	是		
						色度	3	20	倍	是		
						悬浮物	13	20	mg/L	是		
						五日生化需氧量	14.8	20	mg/L	是		
						化学需氧量	49	50	mg/L	是		
						氨氮	0.53	5	mg/L	是		
						总氮	4.31	15	mg/L	是		
						总磷	0.07	0.5	mg/L	是		

12	红花岗区	贵州巨美环境科技有限公司	遵义红花岗表面处理产业园污水处理站污水排放口 (DW001)	2025-05-08	《电镀污染物排放标准》(GB 21900—2008)（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量	总银	0.03L	0.3	mg/L	是		
			总铜			0.01L	0.5	mg/L	是			
			总锌			0.05L	1.5	mg/L	是			
			总铁			0.013	3	mg/L	是			
			总铝			0.132	3	mg/L	是			
			pH			7.55	6~9	无量纲	是			
			悬浮物			10	50	mg/L	是			
			化学需氧量			27	80	mg/L	是			
			氨氮			0.643	15	mg/L	是			
			总氮			4.33	20	mg/L	是			
			总磷			0.4	1	mg/L	是			
			石油类			0.08	3	mg/L	是			
			氟化物			6.48	10	mg/L	是			
总氰化物	0.009	0.3	mg/L	是								
13	道真自治县	道真自治县生活垃圾填埋场	废水生产设施排放口 1(DW002)	2025-05-12	《电镀污染物排放标准》(GB 21900—2008)（表2）新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量	总铬	0.033	1	mg/L	是		
			六价铬			0.004L	0.2	mg/L	是			
			总镉			0.012	0.05	mg/L	是			
			色度			3	40	倍	是			
			化学需氧量			13	100	mg/L	是			
			五日生化需氧量			4	30	mg/L	是			
			悬浮物			6	30	mg/L	是			
			总氮			15.6	40	mg/L	是			
			氨氮			6.19	25	mg/L	是			
			总磷			0.2	3	mg/L	是			
			粪大肠菌群数			1.9×10 ²	10000	个/L	是			
			总汞			0.00004L	0.001	mg/L	是			
			总镉			0.0001L	0.01	mg/L	是			
总铬	0.004L	0.1	mg/L	是								
六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是								
总砷	0.0003L	0.1	mg/L	是								
总铅	0.001L	0.1	mg/L	是								
14	播州区	贵州开磷化肥有限公司（乌江34#泉眼处理工程）	处理设施	2025-05-15	《磷肥工业水污染物排放标准》表2新建企业水污染物排放限值中直接排放限值； 《贵州省生态环境厅关于执行贵州省涉磷企业水污染物总磷特别限值的公告》特殊污水处理设施排放限值。	pH	8.9	6~9	无量纲	是		
			氟化物			1.66	15	mg/L	是			
			总磷			0.33	5	mg/L	是			

15	新蒲新区	遵义市传染病医院 (遵义市第四人民医院)	污水排放口 001	2025-05-20	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) (表2) 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中排放标准	粪大肠菌群数	20L	500	MPN/L	是		
						pH	8.11	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	10	60	mg/L	是		
						五日生化需氧量	1.4	20	mg/L	是		
						悬浮物	6	20	mg/L	是		
						动植物油	0.1	5	mg/L	是		
						石油类	0.06L	5	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.12	5	mg/L	是		
						挥发酚	0.01L	0.5	mg/L	是		
						总氰化物	0.018	0.5	mg/L	是		
16	赤水市	泰盛(贵州)竹资源发展有限公司	废水排放口 (DW001)	2025-05-28	《制浆造纸工业水污染物排放标准》 (GB3544-2008) 表2 新建企业水污染物排放限值 制浆和造纸联合生产企业限值	六价铬	0.004L	0.5	mg/L	是		
						pH	6.5	6~9	无量纲	是		
						色度	4	50	倍	是		
						悬浮物	5	30	mg/L	是		
						五日生化需氧量	8.8	20	mg/L	是		
						化学需氧量	34	90	mg/L	是		
						氨氮	0.323	8	mg/L	是		
						总氮	2.82	12	mg/L	是		
						总磷	0.17	0.8	mg/L	是		
						色度	2	40	倍	是		
17	赤水市	赤水市诚洁保洁服务有限公司	废水排放口	2025-05-27	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2024) 表2 直接排放的水污染物排放限值	化学需氧量	10	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	2.0	30	mg/L	是		
						悬浮物	6	30	mg/L	是		
						总氮	10.4	40	mg/L	是		
						氨氮	0.025L	25	mg/L	是		
						总磷	0.29	3	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	320	10000	个/L	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						总镉	0.001L	0.01	mg/L	是		
						总铬	0.03L	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.1	mg/L	是		
						总铅	0.01L	0.1	mg/L	是		
						PH	8.36	6~9	无量纲	是		
18	钟山区	首钢水城钢铁(集团)有限责任公司	水钢总排口 DW008	2025-05-15	《钢铁工业水污染物排放标准》(GB13456-2012) 表2 直接排放 钢铁联合企业	悬浮物	8	30	mg/L	是		
						化学需氧量	14	50	mg/L	是		
						氨氮	1.95	5	mg/L	是		
						总氮	9.12	15	mg/L	是		
						总磷	0.08	0.5	mg/L	是		
						石油类	0.11	3	mg/L	是		
						挥发酚	0.005	0.5	mg/L	是		
						氰化物	0.093	0.5	mg/L	是		
						氟化物	1.64	10	mg/L	是		
						总铁	0.24	10	mg/L	是		
						总锌	0.070	2.0	mg/L	是		
						总铜	0.006L	0.5	mg/L	是		

19	纳雍	贵州比德煤业有限公司	矿井污水处理设施排水口	2025-05-20	《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）表1标准限值和表2新建（扩、改）生产线标准限值	pH	8.3	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	13	50	mg/L	是		
						悬浮物	17	50	mg/L	是		
						石油类	0.06L	5	mg/L	是		
						氟化物	2.16	10	mg/L	是		
						六价铬	0.016	0.5	mg/L	是		
						总砷	0.0063	0.5	mg/L	是		
						总汞	0.00004L	0.05	mg/L	是		
						总铅	0.001L	0.5	mg/L	是		
						总镉	0.0001L	0.1	mg/L	是		
						总铬	0.03L	1.5	mg/L	是		
						总锌	0.05L	2	mg/L	是		
						锰	0.01L	4	mg/L	是		
20	纳雍	纳雍县综合行政执法局（纳雍县垃圾填埋场）	渗漏液处理设施排放口	2025-05-20	《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表1直接排放限值	铁	0.03L	1	mg/L	是		
						《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4其他排污单位一级标准限值	氨氮	1.24	15	mg/L	是	
					《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）表2直接排放的水污染物排放限值	总砷	0.0003L	0.1	mg/L	是		
						总铅	0.001L	0.1	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	20	10000	MPN/L	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						悬浮物	19	30	mg/L	是		
						五日生化需氧量	1.7	30	mg/L	是		
						氨氮	0.669	25	mg/L	是		
						色度	8	40	倍	是		
						总氮	12.5	40	mg/L	是		
						化学需氧量	10	100	mg/L	是		
						总磷	0.24	3	mg/L	是		
21	纳雍	贵州中岭矿业有限责任公司	矿井污水处理设施排水口	2025-05-20	《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426-2006）表1标准限值和表2新建（扩、改）生产线标准限值	总镉	0.0001L	0.01	mg/L	是		
						六价铬	0.008	0.05	mg/L	是		
						总铬	0.03L	0.1	mg/L	是		
						pH	8.2	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	13	50	mg/L	是		
						悬浮物	26	50	mg/L	是		
						石油类	0.06L	5	mg/L	是		
						氟化物	2.80	10	mg/L	是		
						六价铬	0.008	0.5	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.5	mg/L	是		
						总汞	0.00004L	0.05	mg/L	是		
						总铅	0.001L	0.5	mg/L	是		
						总镉	0.0001L	0.1	mg/L	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864-2022）表1直接排放限值	总铬	0.03L	1.5	mg/L	是		
						总锌	0.05L	2	mg/L	是		
						锰	0.01L	4	mg/L	是		
						铁	0.03L	1	mg/L	是		
					《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4其他排污单位一级标准限值	氨氮	1.21	15	mg/L	是		

22	毕节市	毕节市七星关区富民肉食品有限公司	废水排口DW001	2025/5/20	《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB 13457-92）表3一级标准限值	pH	7.4	6.0~8.5	无量纲	是		
						化学需氧量	26	70	mg/L	是		
						五日生化需氧量	5.7	25	mg/L	是		
						氨氮	2.49	15	mg/L	是		
						悬浮物	5	60	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	333	5000	MPN/L	是		
						动植物油	0.06L	15	mg/L	是		
23	三都县	三都县生活垃圾填埋场	废水排放口	2025-05-07	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）表2	六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						化学需氧量	13	100	mg/L	是		
						氨氮	1.69	25	mg/L	是		
						总磷	0.04	3	mg/L	是		
						五日生化需氧量	3.9	30	mg/L	是		
						总铅	0.01L	0.1	mg/L	是		
						色度	4	40	倍	是		
						总铬	0.004L	0.1	mg/L	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						总砷	0.003L	0.1	mg/L	是		
						悬浮物	7	30	mg/L	是		
						总镉	0.001L	0.01	mg/L	是		
粪大肠菌群数	1000	10000	个/L	是								
24	福泉市	福泉市第一人民医院	综合排污口	2025-05-13	《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准限值。	总氮	11.4	40	mg/L	是		
						pH	7.6	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	129	250	mg/L	是		
						悬浮物	49	60	mg/L	是		
25	福泉市	成都太古科技有限公司福泉分公司	综合污水排放口	2025-05-13	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）表2中排放限值。	氨氮	25.1	——	mg/L	——		
						化学需氧量	26	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	7.2	30	mg/L	是		
						悬浮物	4	30	mg/L	是		
						总氮	11.0	40	mg/L	是		
						氨氮	0.101	25	mg/L	是		
						总磷	0.03	3	mg/L	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						总镉	0.002L	0.01	mg/L	是		
						总铬	0.007	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.1	mg/L	是		
						总铅	0.02L	0.1	mg/L	是		
						《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4标准限值。	pH	8.3	6~9	无量纲	是	

26	望谟县	望谟县生活垃圾填埋场	望谟县生活垃圾填埋场渗滤液处理站排口	2025-05-12	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024)表2	色度	9	40	倍	是		
						化学需氧量	66	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	11	30	mg/L	是		
						悬浮物	7	30	mg/L	是		
						总氮	14.8	40	mg/L	是		
						氨氮	13.6	25	mg/L	是		
						总磷	0.02	3	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	4400	10000	个/L	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						总镉	0.0003	0.01	mg/L	是		
						总铬	0.03L	0.1	mg/L	是		
						六价铬	0.006	0.05	mg/L	是		
						总砷	0.0026	0.1	mg/L	是		
27	兴义市	兴义市人民医院	污水处理设施总排口	2025-05-21	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)（表2）预处理	总铅	0.003	0.1	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	10L	5000	MPN/L	是		
						pH	7.4	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	219	250	mg/L	是		
						五日生化需氧量	56.7	100	mg/L	是		
						悬浮物	8	60	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	3.51	10	mg/L	是		
						动植物油	0.47	20	mg/L	是		
						石油类	1.68	20	mg/L	是		
						色度	20	——	倍	——		
						挥发酚	0.052	1.0	mg/L	是		
						总氰化物	0.030	0.5	mg/L	是		
						总汞	0.00007	0.05	mg/L	是		
28	兴义市	黔西南州中医院	污水处理设施总排口	2025-05-21	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)（表2）预处理	总镉	0.0001L	0.1	mg/L	是		
						总铬	0.03L	1.5	mg/L	是		
						六价铬	0.019	0.5	mg/L	是		
						总砷	0.0012	0.5	mg/L	是		
						总铅	0.010	1.0	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	84	5000	MPN/L	是		
						pH	7.3	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	22	250	mg/L	是		
						五日生化需氧量	19.3	100	mg/L	是		
						悬浮物	10	60	mg/L	是		
						动植物油	0.06L	20	mg/L	是		
						石油类	0.24	20	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	0.20	10	mg/L	是		
						色度	9	——	倍	——		
						挥发酚	0.002	1.0	mg/L	是		
						总氰化物	0.018	0.5	mg/L	是		
						总汞	0.00008	0.05	mg/L	是		
						总镉	0.0003	0.1	mg/L	是		
						总铬	0.34	1.5	mg/L	是		
						六价铬	0.019	0.5	mg/L	是		
						总砷	0.0011	0.5	mg/L	是		
						总铅	0.033	1.0	mg/L	是		

29	兴义市	黔西南布依族苗族自治州人民医院	污水处理设施总排口	2025-05-21	《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) (表2) 预处理	粪大肠菌群数	1060	5000	MPN/L	是		
						pH	7.4	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	161	250	mg/L	是		
						五日生化需氧量	62.9	100	mg/L	是		
						悬浮物	13	60	mg/L	是		
						动植物油	0.60	20	mg/L	是		
						石油类	1.05	20	mg/L	是		
						阴离子表面活性剂	3.18	10	mg/L	是		
						色度	20	——	倍	——		
						挥发酚	0.064	1.0	mg/L	是		
						总氰化物	0.005	0.5	mg/L	是		
						总汞	0.00007	0.05	mg/L	是		
						总镉	0.0001	0.1	mg/L	是		
						总铬	0.66	1.5	mg/L	是		
30	三穗县	贵州鼎盛服饰有限公司	污水处理设施排口	2025-05-12	《纺织染整工业水污染物排放标准》(GB 4287-2012) 表2间接排放	pH	7.92	6~9	无量纲	是		
						化学需氧量	63	200	mg/L	是		
						五日生化需氧量	20.0	50	mg/L	是		
						悬浮物	28	100	mg/L	是		
						色度	2	80	倍	是		
						氨氮	0.393	20	mg/L	是		
						总氮	0.47	30	mg/L	是		
						总磷	0.04	1.5	mg/L	是		
						硫化物	0.004L	0.5	mg/L	是		
31	三穗县	三穗县城市生活垃圾卫生填埋场	污水处理设施排口	2025-05-12	《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008) 表2直接排放	六价铬	0.004L	不得检出	mg/L	是		
						色度	2	40	倍	是		
						化学需氧量	9	100	mg/L	是		
						五日生化需氧量	7.6	30	mg/L	是		
						悬浮物	16	30	mg/L	是		
						总氮	5.890	40	mg/L	是		
						氨氮	4.994	25	mg/L	是		
						总磷	0.01L	3	mg/L	是		
						粪大肠菌群数	180	10000	个/L	是		
						总汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						六价铬	0.004L	0.05	mg/L	是		
						总砷	0.0003L	0.1	mg/L	是		

贵州省5月污水处理厂监测数据

序号	行政区	污水处理厂名称	监测日期	执行标准名称	监测项目	进口浓度	出口浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
1	息烽县	息烽县城污水处理厂	2025-05-07	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准,通用	化学需氧量	310	13	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	98.4	4.1	10	mg/L	是		
					悬浮物	20	8	10	mg/L	是		
					动植物油	0.18	0.11	1	mg/L	是		
					石油类	0.69	0.29	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	0.86	0.09	0.5	mg/L	是		
					总氮	47.7	5	15	mg/L	是		
					氨氮	29.6	0.271	5	mg/L	是		
					总磷	3.62	0.17	0.5	mg/L	是		
					色度	10	2	30	倍	是		
					pH	7.5	7.2	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	16000	790	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	0.00008	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					总镉	0.0001L	0.0001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	0.086	0.01	0.1	mg/L	是		
					六价铬	0.073	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	0.0005	0.0004	0.1	mg/L	是		
					总铅	0.001L	0.001L	0.1	mg/L	是		
2	贵阳市综合保税区	白云区第二污水处理厂	2025-05-06	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1，地表水环境质量标准基本项目标准限值，Ⅳ类	化学需氧量	——	8	30	mg/L	是		
					氨氮	——	0.121	1.5	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1，最高允许排放浓度，一级，A标	五日生化需氧量	——	2.6	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	6	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.54	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.29	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	4.4	15	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002），表1，最高允许排放浓度，一级，A标，2006年1月1日起建设的	总磷	——	0.11	0.5	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002），表1，最高允许排放浓度，一级，A标	色度	——	6	30	倍	是		
					pH	——	7.6	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	520	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表2，部分一类污染物最高允许排放浓度	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.000020L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.004L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.01L	0.1	mg/L	是		

3	红花岗区	虾子河再生回用水厂	2025-05-07	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918—2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准	化学需氧量	——	14	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	1.3	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	8	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.07	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.1	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	8.31	15	mg/L	是		
					氨氮	——	1.29	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.15	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					pH	——	6.58	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	200	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918—2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00004	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00001L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.0018L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.004L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0009	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.01L	0.1	mg/L	是		
4	红花岗区	遵义市柯炯污水处理有限责任公司	2025-05-07	《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918—2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温＞12℃或≤12℃），A标准	化学需氧量	——	14	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	1.3	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	9	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.07	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	3.59	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.28	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.06	0.5	mg/L	是		
					色度	——	4	30	倍	是		
					pH	——	7.08	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	400	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918—2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00001L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.0018L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.004L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.01L	0.1	mg/L	是		

5	桐梓县	桐梓县桐宸污水处理管理有限公司	2025-05-21	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温>12℃），A标准,通用	化学需氧量	——	11	50	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					总氮	——	4.84	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.192	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.06	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					pH	——	6.74	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	5.1×10 ²	1000	MPN/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表2 部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
6	赤水市	贵州省鑫水源科技有限公司（五桂桥污水处理厂）	2025-05-27	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值）,一级标准（水温>12℃或≤12℃）,A标准	六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					化学需氧量	——	24	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	7.2	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	6	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.12	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	5.62	15	mg/L	是		
					氨氮	——	0.63	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.02	0.5	mg/L	是		
					色度	——	8	30	倍	是		
					pH	——	7.4	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	620	1000	个/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表2）部分一类污染物最高允许排放浓度（日均值）	总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00001L	不得检出	mg/L	是		
					总镉	——	0.001L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.01L	0.1	mg/L	是		
					水温	——	20.4	——	℃	——		
7	纳雍	纳雍县城北污水处理厂	2025-05-20	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1 一级A标及表2标准值限值	pH	——	7.4	6~9	无量纲	是		
					六价铬	——	0.005	0.05	mg/L	是		
					总氮	——	5.35	15	mg/L	是		
					总磷	——	0.46	0.5	mg/L	是		
					总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
					氨氮	——	0.633	5	mg/L	是		
					悬浮物	——	8	10	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
					化学需氧量	——	18	50	mg/L	是		
					总镉	——	0.0001L	0.01	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总铅	——	0.001L	0.1	mg/L	是		
					色度	——	6	30	倍	是		
					五日生化需氧量	——	1.4	10	mg/L	是		
					粪大肠菌群数	——	6.6×10 ²	1000	MPN/L	是		

8	纳雍	纳雍县城二期污水处理厂	2025-5-20	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准及表2标准限值	pH	——	7.7	6~9	无量纲	是		
					水温	——	20.8	——	℃	——		
					化学需氧量	——	18	50	mg/L	是		
					氨氮	——	0.064	5	mg/L	是		
					总氮	——	6.18	15	mg/L	是		
					总磷	——	0.03L	0.5	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.001L	0.1	mg/L	是		
					总镉	——	0.0001L	0.01	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	1.3	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	8	10	mg/L	是		
					粪大肠菌群数	——	5.9×10 ²	1000	MPN/L	是		
					色度	——	7	30	倍	是		
					总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
9	纳雍	纳雍县城东污水处理厂	2025-5-20	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准及表2标准限值	动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
					pH	——	7.3	6~9	无量纲	是		
					水温	——	20.8	——	℃	——		
					化学需氧量	——	16	50	mg/L	是		
					氨氮	——	0.555	5	mg/L	是		
					总氮	——	3.74	15	mg/L	是		
					总磷	——	0.32	0.5	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
					总铅	——	0.001L	0.1	mg/L	是		
					总镉	——	0.0001L	0.01	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	1.5	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	8	10	mg/L	是		
					粪大肠菌群数	——	1.8×10 ²	1000	MPN/L	是		
					色度	——	7	30	倍	是		
					总铬	——	0.03L	0.1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		

10	毕节市	毕节市城市污水综合治理有限公司	2025-05-28	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) (表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值), 一级标准 (水温>12℃),A标准	pH	——	7.7	6~9	无量纲	是		
					化学需氧量	——	15	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	2.6	10	mg/L	是		
					氨氮	——	0.583	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.18	1	mg/L	是		
					总氮	——	10.5	15	mg/L	是		
					悬浮物	——	4	10	mg/L	是		
					色度	——	3	30	倍	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					粪大肠菌群数	——	253	1000	MPN/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) (表2) 部分一类污染物最高允许排放浓度 (日均值)	六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总镉	——	0.001L	0.01	mg/L	是		
					总铅	——	0.01L	0.1	mg/L	是		
					总铬	——	0.004L	0.1	mg/L	是		
					总砷	——	0.0005	0.1	mg/L	是		
					总汞	——	0.00005	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	10L	不得检出	ng/L	是		
					水温	——	16.2	——	℃	——		
11	毕节市	七星关区第二污水处理厂	2025-05-29	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) (表1) 基本控制项目最高允许排放浓度 (日均值), 一级标准 (水温>12℃),A标准	pH	——	7.4	6~9	无量纲	是		
					化学需氧量	——	22	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	3.8	10	mg/L	是		
					氨氮	——	0.507	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.16	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	10.5	15	mg/L	是		
					悬浮物	——	2	10	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.05L	0.5	mg/L	是		
					粪大肠菌群数	——	810	1000	MPN/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
				《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) (表2) 部分一类污染物最高允许排放浓度 (日均值)	六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总镉	——	0.001L	0.01	mg/L	是		
					总铅	——	0.01L	0.1	mg/L	是		
					总铬	——	0.004L	0.1	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003	0.1	mg/L	是		
					总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	10L	不得检出	ng/L	是		
					水温	——	21.2	——	℃	——		

12	福泉市	福泉市金山污水处理厂	2025-05-13	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）表1中一级标准的B标准和表2标准值。	化学需氧量	——	29	60	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	7.3	20	mg/L	是		
					悬浮物	——	4	20	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.06	1	mg/L	是		
					总氮	——	5.64	20	mg/L	是		
					氨氮	——	0.120	8	mg/L	是		
					总磷	——	0.17	1	mg/L	是		
					pH	——	7.6	6-9	无量纲	是		
					总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					总镉	——	0.002L	0.01	mg/L	是		
					总铬	——	0.015	0.1	mg/L	是		
					六价铬	——	0.012	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		
13	三穗县	三穗县城镇污水处理厂	2025-05-12	《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)（表1）基本控制项目最高允许排放浓度（日均值），一级标准（水温>12℃或≤12℃），A标准	化学需氧量	——	10	50	mg/L	是		
					五日生化需氧量	——	4.3	10	mg/L	是		
					悬浮物	——	6	10	mg/L	是		
					动植物油	——	0.06L	1	mg/L	是		
					石油类	——	0.06L	1	mg/L	是		
					阴离子表面活性剂	——	0.04	0.5	mg/L	是		
					总氮	——	7.84	15	mg/L	是		
					氨氮	——	3.457	5	mg/L	是		
					总磷	——	0.35	0.5	mg/L	是		
					色度	——	2	30	倍	是		
					pH	——	7.43	6-9	无量纲	是		
					粪大肠菌群数	——	350	1000	个/L	是		
					总汞	——	0.00004L	0.001	mg/L	是		
					烷基汞	——	0.00000002L	不得检出	mg/L	是		
					六价铬	——	0.004L	0.05	mg/L	是		
					总砷	——	0.0003L	0.1	mg/L	是		

贵州省5月重点企业污染源无组织监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	实测浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
1	息烽县	息烽县城污水处理厂	厂界大门	2025-05-07	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)（表1）恶臭污染物厂界标准值,二级,现有	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
			厂界大门			氨	0.626	1	mg/m³	是		
			厂界大门			硫化氢	0.031	0.05	mg/m³	是		
2	贵阳市综合保税区	白云区第二污水处理厂	厂内最高浓度点	2025-05-06	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002），表4厂界（防护带边缘）废气排放最高允许浓度，二级	甲烷	0.0003	1	%	是		
			厂界最高浓度点			硫化氢	<0.001	0.06	mg/m³	是		
						氨	0.10	1.5	mg/m³	是		
						臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
3	贵阳市综合保税区	中车贵阳车辆有限公司	厂界最高浓度点	2025-05-12	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)，表2新污染源大气污染物排放限值（1997年1月1日起），无组织排放监控浓度限值	颗粒物	0.450	1.0	mg/m³	是		
						非甲烷总烃	1.35	4.0	mg/m³	是		
4	三都县	三都县垃圾填埋场	厂界下风向	2025-05-07	《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）中表2	硫化氢	<0.001	0.05	mg/m³	是		
						氨	0.075	1	mg/m³	是		
					《恶臭污染物排放标准》（GB1455-93）中表1二级标准	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
						厂界上风向	《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996)表2无组织排放	颗粒物	0.43	1	mg/m³	是
			《贵州省环境污染物排放标准》（DB52/864-2022）中表2		氨		0.05	1	mg/m³	是		
					硫化氢		<0.001	0.05	mg/m³	是		
			《恶臭污染物排放标准》（GB1455-93）中表1二级标准		臭气浓度		<10	20	无量纲	是		
					《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996)表2无组织排放	颗粒物	0.243	1	mg/m³	是		
5	望谟县	望谟县生活垃圾填埋场	填埋场东南侧G1	2025-05-12	《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024)中甲烷排放控制要求；	甲烷	0.0027	5	%	是		
					《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993表1恶臭污染物厂界标准二级标准限值	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
			填埋场西侧G2		《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024)中甲烷排放控制要求；	甲烷	0.0017	5	%	是		
					《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993表1恶臭污染物厂界标准二级标准限值	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
			填埋场西北侧G3		《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024)中甲烷排放控制要求；	甲烷	0.00140	5	%	是		
					《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993表1恶臭污染物厂界标准二级标准限值	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
			填埋场南侧G4		《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024)中甲烷排放控制要求；	甲烷	0.00140	5	%	是		
					《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993表1恶臭污染物厂界标准二级标准限值	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		

6	三穗县	贵州凯创固体废弃物处置有限公司	厂界上风向（南）G1
			厂界下风向（北）G2
			厂界下风向（北）G3
			厂界下风向（北）G4
7	三穗县	三穗县城市生活垃圾卫生填埋场	厂界上风向（西南）G1
			厂界下风向（东北）G2
			厂界下风向（东北）G3
			厂界下风向（东北）G4

2025-05-08

《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005） 表 3	氨	0.1	1	mg/m³	是		
	硫化氢	0.0005	0.03	mg/m³	是		
	臭气浓度	<10	10	无量纲	是		
	氯气	<0.03	0.1	mg/m³	是		
	甲烷	0.000232	1	%	是		
《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005） 表 3	氨	0.21	1	mg/m³	是		
	硫化氢	0.0005	0.03	mg/m³	是		
	臭气浓度	<10	10	无量纲	是		
	氯气	0.04	0.1	mg/m³	是		
	甲烷	0.000256	1	%	是		
《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005） 表 3	氨	0.25	1	mg/m³	是		
	硫化氢	0.0008	0.03	mg/m³	是		
	臭气浓度	<10	10	无量纲	是		
	氯气	0.04	0.1	mg/m³	是		
	甲烷	0.000259	1	%	是		
《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005） 表 3	氨	0.21	1	mg/m³	是		
	硫化氢	0.0007	0.03	mg/m³	是		
	臭气浓度	<10	10	无量纲	是		
	氯气	0.04	0.1	mg/m³	是		
	甲烷	0.000256	1	%	是		
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	总悬浮颗粒物	0.038	1	mg/m³	是		
《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864- 2022）	氨	0.08	1	mg/m³	是		
	硫化氢	0.0003	0.05	mg/m³	是		
《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）	臭气浓度	<10	10	无量纲	是		
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	总悬浮颗粒物	0.126	1	mg/m³	是		
《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864- 2022）	氨	0.15	1	mg/m³	是		
	硫化氢	0.0005	0.05	mg/m³	是		
《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）	臭气浓度	<10	10	无量纲	是		
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	总悬浮颗粒物	0.243	1	mg/m³	是		
《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864- 2022）	氨	0.17	1	mg/m³	是		
	硫化氢	0.0006	0.05	mg/m³	是		
《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）	臭气浓度	<10	10	无量纲	是		
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）	总悬浮颗粒物	0.137	1	mg/m³	是		
《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864- 2022）	氨	0.17	1	mg/m³	是		
	硫化氢	0.0006	0.05	mg/m³	是		
《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）	臭气浓度	<10	10	无量纲	是		

2025-05-08

8	三穗县	三穗康恒再生能源有限公司	厂界上风向（西北）G1	2025-05-08	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	总悬浮颗粒物	0.039	1	mg/m³	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864- 2022）	氨	0.09	1	mg/m³	是		
						硫化氢	0.0004	0.05	mg/m³	是		
			厂界下风向（东南）G2		《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级 新扩改建	臭气浓度	<10	20	无量纲	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	总悬浮颗粒物	0.142	1	mg/m³	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864- 2022）	氨	0.17	1	mg/m³	是		
						硫化氢	0.0007	0.05	mg/m³	是		
					《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级 新扩改建	臭气浓度	15	20	无量纲	是		
					厂界下风向（东南）G3	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	总悬浮颗粒物	0.236	1	mg/m³	是	
			《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864- 2022）			氨	0.16	1	mg/m³	是		
						硫化氢	0.0005	0.05	mg/m³	是		
			厂界下风向（东南）G4		《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级 新扩改建	臭气浓度	13	20	无量纲	是		
					《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)	总悬浮颗粒物	0.151	1	mg/m³	是		
					《贵州省环境污染物排放标准》（DB 52/864- 2022）	氨	0.18	1	mg/m³	是		
						硫化氢	0.0005	0.05	mg/m³	是		
					《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）二级 新扩改建	臭气浓度	11	20	无量纲	是		

贵州省5月噪声执法监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点位	监测日期	执行标准名称	监测项目	昼间监测值	夜间监测值	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
1	开阳县	贵州开阳化工有限公司	厂界东（N1）	2025-05-06	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)，（表1）工业企业厂界环境噪声排放限值,厂界与噪声敏感建筑物距离不小于1m,3类厂界外声环境功能区,昼间/夜间	厂界环境噪声	49.8	36.6	65;55	dB	是		
			厂界西（N3）			厂界环境噪声	46.8	43.6	65;55	dB	是		
			厂界南（N2）			厂界环境噪声	46.1	47.3	65;55	dB	是		
			厂界北（N4）			厂界环境噪声	54.6	52.3	65;55	dB	是		
			蒋家坡敏感点（N5）			厂界环境噪声	54	52.1	65;55	dB	是		
2		贵州开阳川东化工有限公司	厂界西（N3）	2025-05-15		厂界环境噪声	60	50.5	65;55	dB	是		
			厂界南（N2）			厂界环境噪声	46.3	40	65;55	dB	是		
			厂界东（N1）			厂界环境噪声	54.3	52.8	65;55	dB	是		
			厂界北（N4）			厂界环境噪声	51.2	50.2	65;55	dB	是		
3		清镇市	贵州南方乳业股份有限公司	厂界外南侧1米处		2025-05-16	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)（表1）,2类厂界外声环境功能区	厂界环境噪声	56.8	46.9	60;50	dB	是
	厂界外北侧1米处			厂界环境噪声	57.3			47.0	60;50	dB	是		
	厂界外西侧1米处			厂界环境噪声	49.0			45.3	60;50	dB	是		
	厂界外东侧1米处			厂界环境噪声	52.2			47.4	60;50	dB	是		
4	乌当区	贵州黔鹰环卫服务有限公司	厂界东侧外1m处	2025-05-16	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1，2类	厂界环境噪声	53.6	——	60;50	dB	是		夜间不生产
			厂界南侧外1m处			厂界环境噪声	57.7	——	60;50	dB	是		
			厂界西侧外1m处			厂界环境噪声	54.6	——	60;50	dB	是		
			厂界北侧外1m处			厂界环境噪声	55.6	——	60;50	dB	是		
5	贵阳市综合保税区	白云区第二污水处理厂	厂界西南侧	2025-05-6	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)表1,2类功能区，昼/夜	厂界环境噪声	51.3	47.8	60;50	dB	是		
			厂界西侧			厂界环境噪声	47.0	44.2	60;50	dB	是		
			厂界西南侧2			厂界环境噪声	47.3	45.8	60;50	dB	是		
			厂界南侧			厂界环境噪声	45.2	47.0	60;50	dB	是		
6	贵阳市综合保税区	中车贵阳车辆有限公司厂	厂界外南侧1米处	2025-05-12	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)表1,2类功能区，昼/夜	厂界环境噪声	51.8	46.4	60;50	dB	是		
			厂界外东侧1米处			厂界环境噪声	53.9	47.4	60;50	dB	是		
			厂界外北侧1米处			厂界环境噪声	53.1	49.5	60;50	dB	是		
			厂界外西侧1米处			厂界环境噪声	51.2	46.0	60;50	dB	是		
7	桐梓县	遵义钛业股份有限公司	厂界西侧外1m	2025-05-28	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008)表1,2类功能区	厂界环境噪声	48.7	48.2	60;50	dB	是		
			厂界北侧外1m			厂界环境噪声	56.7	48.0	60;50	dB	是		
			厂界东侧外1m			厂界环境噪声	57.2	48.3	60;50	dB	是		

贵州省5月重点企业污染源地下水监测数据												
序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测项目名称	污染物浓度	标准限值	单位	是否达标	超标倍数	备注
1	务川县	贵州佳宸矿 业开发有限 公司	Q1山水副泉 点上游对照点	2025-05-04	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） 表1地下水常规指标及限值Ⅲ类标准限值	pH	7.8	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	189	450	mg/L	是		
						铜	0.001L	1.00	mg/L	是		
						耗氧量	1.4	3	mg/L	是		
						氨氮	0.037	0.5	mg/L	是		
						总大肠菌群	1.7	3	MPN/100mL	是		
						汞	0.00004L	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0003L	0.01	mg/L	是		
			Q2下游1#监 测井			镉	0.001L	0.005	mg/L	是		
						pH	7.9	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	445	450	mg/L	是		
						铜	0.001L	1.00	mg/L	是		
						耗氧量	2.1	3	mg/L	是		
						氨氮	0.097	0.5	mg/L	是		
						总大肠菌群	2	3	MPN/100mL	是		
						汞	0.00021	0.001	mg/L	是		
			Q3下游2#监 测井			砷	0.0026	0.01	mg/L	是		
						镉	0.001L	0.005	mg/L	是		
						pH	8	6.5-8.5	无量纲	是		
						总硬度	175	450	mg/L	是		
						铜	0.001L	1.00	mg/L	是		
						耗氧量	1.4	3	mg/L	是		
						氨氮	0.044	0.5	mg/L	是		
						总大肠菌群	1.8	3	MPN/100mL	是		
						汞	0.00008	0.001	mg/L	是		
						砷	0.0005	0.01	mg/L	是		
						镉	0.001L	0.005	mg/L	是		

贵州省5月重点企业污染源土壤监测数据

序号	行政区	企业名称	监测点名称	监测日期	执行标准名称	监测指标	浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
1		贵州凯创固体废物处置有限公司	TR1 填埋场北侧 100 米	2025-05-08	《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)表1 土壤环境质理标准值,三级,旱地	铬	74	300	mg/kg	是		
					《土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)》(GB36600-2018)表1 建设用地上壤污染风险筛选值与管制值（基本项目）,第二类用地-筛选值	砷	3.58	60	mg/kg	是		
						镉	0.11	65	mg/kg	是		
						铜	23	18000	mg/kg	是		
						铅	21.9	800	mg/kg	是		
						汞	0.225	38	mg/kg	是		
						镍	50	900	mg/kg	是		
						锑	1.08	180	mg/kg	是		
			TR2 填埋场东侧 100 米	2025-05-08	《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)表1 土壤环境质理标准值,三级,旱地	铬	86	300	mg/kg	是		
					《土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)》(GB36600-2018)表1 建设用地上壤污染风险筛选值与管制值（基本项目）,第二类用地-筛选值	砷	2.78	60	mg/kg	是		
						镉	0.12	65	mg/kg	是		
						铜	18	18000	mg/kg	是		
						铅	24	800	mg/kg	是		
						汞	0.118	38	mg/kg	是		
						镍	54	900	mg/kg	是		
						锑	0.57	180	mg/kg	是		
			TR3 填埋场南侧 100 米	2025-05-08	《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)表1 土壤环境质理标准值,三级,旱地	铬	69	300	mg/kg	是		
					《土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)》(GB36600-2018)表1 建设用地上壤污染风险筛选值与管制值（基本项目）,第二类用地-筛选值	砷	3.63	60	mg/kg	是		
						镉	0.08	65	mg/kg	是		
						铜	18	18000	mg/kg	是		
						铅	20.3	800	mg/kg	是		
						汞	0.149	38	mg/kg	是		
						镍	43	900	mg/kg	是		
						锑	0.47	180	mg/kg	是		
			TR4 填埋场西侧 100 米	2025-05-08	《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)表1 土壤环境质理标准值,三级,旱地	铬	146	300	mg/kg	是		
					《土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)》(GB36600-2018)表1 建设用地上壤污染风险筛选值与管制值（基本项目）,第二类用地-筛选值	砷	5.34	60	mg/kg	是		
						镉	0.08	65	mg/kg	是		
						铜	183	18000	mg/kg	是		
						铅	86.7	800	mg/kg	是		
						汞	0.052	38	mg/kg	是		
						镍	122	900	mg/kg	是		
						锑	0.77	180	mg/kg	是		
			TR5厂区水流排 放主方向50米 (柱状样表层0- 20cm)	2025-05-08	《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)表1 土壤环境质理标准值,三级,旱地	铬	94	300	mg/kg	是		
					《土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)》(GB36600-2018)表1 建设用地上壤污染风险筛选值与管制值（基本项目）,第二类用地-筛选值	砷	4.67	60	mg/kg	是		
						镉	0.18	65	mg/kg	是		
						铜	32	18000	mg/kg	是		
						铅	37.1	800	mg/kg	是		
						汞	0.185	38	mg/kg	是		
						镍	52	900	mg/kg	是		
						锑	0.81	180	mg/kg	是		
			TR6厂区水流排 放主方向80米 (柱状样表层0- 20cm)	2025-05-08	《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)表1 土壤环境质理标准值,三级,旱地	铬	92	300	mg/kg	是		
					《土壤环境质量建设用地上壤污染风险管控标准标准(试行)》(GB36600-2018)表1 建设用地上壤污染风险筛选值与管制值（基本项目）,第二类用地-筛选值	砷	3.68	60	mg/kg	是		
						镉	0.16	65	mg/kg	是		
						铜	27	18000	mg/kg	是		
						铅	35.4	800	mg/kg	是		
						汞	0.151	38	mg/kg	是		
						镍	54	900	mg/kg	是		
						锑	0.78	180	mg/kg	是		

					砷	6.49	60	mg/kg	是		
					镉	0.44	65	mg/kg	是		
					铬（六价）	<0.5	5.7	mg/kg	是		
					铜	22	18000	mg/kg	是		
					铅	39.6	800	mg/kg	是		
					汞	0.416	38	mg/kg	是		
					镍	54	900	mg/kg	是		
					四氯化碳	<0.0013	2.8	mg/kg	是		
					四氯乙烯	<0.0014	53	mg/kg	是		
					氯仿	<0.0011	0.9	mg/kg	是		
					氯甲烷	<0.0010	37	mg/kg	是		
					1，1-二氯乙烷	<0.0012	9	mg/kg	是		
					1，2-二氯乙烷	<0.0013	5	mg/kg	是		
					1，1-二氯乙烯	<0.0010	66	mg/kg	是		
					顺-1，2-二氯乙烯	<0.0013	596	mg/kg	是		
					反-1，2-二氯乙烯	<0.0014	54	mg/kg	是		
					二氯甲烷	<0.0015	616	mg/kg	是		
					1，2-二氯丙烷	<0.0011	5	mg/kg	是		
					1，1，1，2-四氯乙烷	<0.0012	10	mg/kg	是		
					1，1，2，2-四氯乙烷	<0.0012	6.8	mg/kg	是		
					1，1，1-三氯乙烷	<0.0013	840	mg/kg	是		
					1，1，2-三氯乙烷	<0.0012	2.8	mg/kg	是		
					三氯乙烯	<0.0012	2.8	mg/kg	是		
					1，2，3-三氯丙烷	<0.0012	0.5	mg/kg	是		
					氯乙烯	<0.0010	0.43	mg/kg	是		
					苯	<0.0019	4	mg/kg	是		
					氯苯	<0.0012	270	mg/kg	是		
					1,2-二氯苯	<0.0015	560	mg/kg	是		
					1，4-二氯苯	<0.0015	20	mg/kg	是		
					乙苯	<0.0012	28	mg/kg	是		
					苯乙烯	<0.0011	1290	mg/kg	是		
					甲苯	<0.0013	1200	mg/kg	是		
					间二甲苯+对二甲苯	<0.0012	570	mg/kg	是		
					邻二甲苯	<0.0012	640	mg/kg	是		
					硝基苯	<0.09	76	mg/kg	是		
					苯胺	<0.05	260	mg/kg	是		
					2-氯酚	<0.06	2256	mg/kg	是		
					苯并(a)蒽	<0.1	15	mg/kg	是		
					苯并(a)芘	<0.1	1.5	mg/kg	是		
					苯并(b)荧蒽	<0.2	15	mg/kg	是		
					苯并(k)荧蒽	<0.1	151	mg/kg	是		
					蒽	<0.1	1293	mg/kg	是		
					二苯并(a,h)蒽	<0.1	1.5	mg/kg	是		
					茚并[1，2，3-cd]芘	<0.1	15	mg/kg	是		
					萘	<0.09	70	mg/kg	是		

TR2 填埋场东侧 100 米	2025-05-07	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)》(GB36600-2018)表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值（基本项目）,第二类用地-筛选值	砷	4.81	60	mg/kg	是		
			镉	0.1	65	mg/kg	是		
			铬（六价）	<0.5	5.7	mg/kg	是		
			铜	19	18000	mg/kg	是		
			铅	27.2	800	mg/kg	是		
			汞	0.258	38	mg/kg	是		
			镍	42	900	mg/kg	是		
			四氯乙烯	<0.0014	53	mg/kg	是		
			四氯化碳	<0.0013	2.8	mg/kg	是		
			氯仿	<0.0011	0.9	mg/kg	是		
			氯甲烷	<0.0010	37	mg/kg	是		
			1，2-二氯乙烷	<0.0013	5	mg/kg	是		
			1，1-二氯乙烷	<0.0012	9	mg/kg	是		
			1，1-二氯乙烯	<0.0010	66	mg/kg	是		
			顺-1，2-二氯乙烯	<0.0013	596	mg/kg	是		
			反-1，2-二氯乙烯	<0.0014	54	mg/kg	是		
			三氯甲烷	<0.0015	616	mg/kg	是		
			1，2-二氯丙烷	<0.0011	5	mg/kg	是		
			1，1，1，2-四氯乙烷	<0.0012	10	mg/kg	是		
			1，1，2，2-四氯乙烷	<0.0012	6.8	mg/kg	是		
			1，1，1-三氯乙烷	<0.0013	840	mg/kg	是		
			1，1，2-三氯乙烷	<0.0012	2.8	mg/kg	是		
			三氯乙烯	<0.0012	2.8	mg/kg	是		
			1，2，3-三氯丙烷	<0.0012	0.5	mg/kg	是		
			氯乙烯	<0.0010	0.43	mg/kg	是		
			苯	<0.0019	4	mg/kg	是		
			氯苯	<0.0012	270	mg/kg	是		
			1,2-二氯苯	<0.0015	560	mg/kg	是		
			1，4-二氯苯	<0.0015	20	mg/kg	是		
			乙苯	<0.0012	28	mg/kg	是		
			苯乙烯	<0.0011	1290	mg/kg	是		
			甲苯	<0.0013	1200	mg/kg	是		
			间二甲苯+对二甲苯	<0.0012	570	mg/kg	是		
			邻二甲苯	<0.0012	640	mg/kg	是		
			硝基苯	<0.09	76	mg/kg	是		
			苯胺	<0.05	260	mg/kg	是		
			2-氯酚	<0.06	2256	mg/kg	是		
			苯并(a)蒽	<0.1	15	mg/kg	是		
			苯并(a)芘	<0.1	1.5	mg/kg	是		
			苯并(b)荧蒽	<0.2	15	mg/kg	是		
苯并(k)荧蒽	<0.1	151	mg/kg	是					
蒽	<0.1	1293	mg/kg	是					
三苯并(a,h)蒽	<0.1	1.5	mg/kg	是					
茚并[1，2，3-cd]芘	<0.1	15	mg/kg	是					
蔡	<0.09	70	mg/kg	是					

2		三穗县	三穗县城市生活垃圾卫生填埋场	TR3 填埋场南侧 100 米	2025-05-07	《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准标准(试行)》(GB36600-2018)表1 建设用土壤污染风险筛选值与管制值（基本项目）,第二类用地-筛选值	砷	4.96	60	mg/kg	是		
							镉	0.58	65	mg/kg	是		
							铬（六价）	<0.5	5.7	mg/kg	是		
							铜	26	18000	mg/kg	是		
							铅	34.4	800	mg/kg	是		
							汞	0.355	38	mg/kg	是		
							镍	43	900	mg/kg	是		
							四氯乙烯	<0.0014	53	mg/kg	是		
							四氯化碳	<0.0013	2.8	mg/kg	是		
							氯仿	<0.0011	0.9	mg/kg	是		
							氯甲烷	<0.0010	37	mg/kg	是		
							1, 1-二氯乙烷	<0.0012	9	mg/kg	是		
							1, 2-二氯乙烷	<0.0013	5	mg/kg	是		
							1, 1-二氯乙烯	<0.0010	66	mg/kg	是		
							顺-1, 2-二氯乙烯	<0.0013	596	mg/kg	是		
							反-1, 2-二氯乙烯	<0.0014	54	mg/kg	是		
							二氯甲烷	<0.0015	616	mg/kg	是		
							1, 2-二氯丙烷	<0.0011	5	mg/kg	是		
							1, 1, 1, 2-四氯乙烷	<0.0012	10	mg/kg	是		
							1, 1, 2, 2-四氯乙烷	<0.0012	6.8	mg/kg	是		
							1, 1, 1-三氯乙烷	<0.0013	840	mg/kg	是		
							1, 1, 2-三氯乙烷	<0.0012	2.8	mg/kg	是		
							三氯乙烯	<0.0012	2.8	mg/kg	是		
							1, 2, 3-三氯丙烷	<0.0012	0.5	mg/kg	是		
							氯乙烯	<0.0010	0.43	mg/kg	是		
							苯	<0.0019	4	mg/kg	是		
							氯苯	<0.0012	270	mg/kg	是		
							1,2-二氯苯	<0.0015	560	mg/kg	是		
							1, 4-二氯苯	<0.0015	20	mg/kg	是		
							乙苯	<0.0012	28	mg/kg	是		
							苯乙烯	<0.0011	1290	mg/kg	是		
							甲苯	<0.0013	1200	mg/kg	是		
							间二甲苯+对二甲苯	<0.0012	570	mg/kg	是		
							邻二甲苯	<0.0012	640	mg/kg	是		
							硝基苯	<0.09	76	mg/kg	是		
							苯胺	<0.05	260	mg/kg	是		
							2-氯酚	<0.06	2256	mg/kg	是		
							苯并(a)蒽	<0.1	15	mg/kg	是		
							苯并(a)芘	<0.1	1.5	mg/kg	是		
							苯并(b)荧蒽	<0.2	15	mg/kg	是		
							苯并(k)荧蒽	<0.1	151	mg/kg	是		
							蒽	<0.1	1293	mg/kg	是		
							二苯并(a,h)蒽	<0.1	1.5	mg/kg	是		
							茚并[1, 2, 3-cd]芘	<0.1	15	mg/kg	是		
							萘	<0.09	70	mg/kg	是		
							砷	4.08	60	mg/kg	是		
							镉	0.21	65	mg/kg	是		

TR4 填埋场西侧 100 米	2025-05-07	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值（基本项目）,第二类用地-筛选值	铬（六价）	<0.5	5.7	mg/kg	是		
			铜	16	18000	mg/kg	是		
			铅	36.8	800	mg/kg	是		
			汞	0.213	38	mg/kg	是		
			镍	36	900	mg/kg	是		
			四氯化碳	<0.0013	2.8	mg/kg	是		
			氯仿	<0.0011	0.9	mg/kg	是		
			氯甲烷	<0.0010	37	mg/kg	是		
			1, 1-二氯乙烷	<0.0012	9	mg/kg	是		
			1, 2-二氯乙烷	<0.0013	5	mg/kg	是		
			1, 1-二氯乙烯	<0.0010	66	mg/kg	是		
			顺-1, 2-二氯乙烯	<0.0013	596	mg/kg	是		
			反-1, 2-二氯乙烯	<0.0014	54	mg/kg	是		
			二氯甲烷	<0.0015	616	mg/kg	是		
			1, 2-二氯丙烷	<0.0011	5	mg/kg	是		
			1, 1, 1, 2-四氯乙烷	<0.0012	10	mg/kg	是		
			1, 1, 2, 2-四氯乙烷	<0.0012	6.8	mg/kg	是		
			四氯乙烯	<0.0014	53	mg/kg	是		
			1, 1, 1-三氯乙烷	<0.0013	840	mg/kg	是		
			1, 1, 2-三氯乙烷	<0.0012	2.8	mg/kg	是		
			三氯乙烯	<0.0012	2.8	mg/kg	是		
			1, 2, 3-三氯丙烷	<0.0012	0.5	mg/kg	是		
			氯乙烯	<0.0010	0.43	mg/kg	是		
			苯	<0.0019	4	mg/kg	是		
			氯苯	<0.0012	270	mg/kg	是		
			1,2-二氯苯	<0.0015	560	mg/kg	是		
			1, 4-二氯苯	<0.0015	20	mg/kg	是		
			乙苯	<0.0012	28	mg/kg	是		
			苯乙烯	<0.0011	1290	mg/kg	是		
			甲苯	<0.0013	1200	mg/kg	是		
			间二甲苯+对二甲苯	<0.0012	570	mg/kg	是		
			邻二甲苯	<0.0012	640	mg/kg	是		
			硝基苯	<0.09	76	mg/kg	是		
			苯胺	<0.05	260	mg/kg	是		
			2-氯酚	<0.06	2256	mg/kg	是		
			苯并(a)蒽	<0.1	15	mg/kg	是		
			苯并(a)芘	<0.1	1.5	mg/kg	是		
			苯并(b)荧蒽	<0.2	15	mg/kg	是		
			苯并(k)荧蒽	<0.1	151	mg/kg	是		
			蒽	<0.1	1293	mg/kg	是		
二苯并(a,h)蒽	<0.1	1.5	mg/kg	是					
茚并[1, 2, 3-cd]芘	<0.1	15	mg/kg	是					
萘	<0.09	70	mg/kg	是					

TR5 填埋场水流 排放主方向200 米	2025-05-07	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准标准(试行)》(GB36600-2018)表1 建设用地土壤污染风险筛选值与管制值（基本项目）,第二类用地-筛选值	砷	3.9	60	mg/kg	是		
			镉	0.1	65	mg/kg	是		
			铬（六价）	<0.5	5.7	mg/kg	是		
			铜	29	18000	mg/kg	是		
			铅	44.2	800	mg/kg	是		
			汞	0.147	38	mg/kg	是		
			镍	41	900	mg/kg	是		
			四氯化碳	<0.0013	2.8	mg/kg	是		
			氯仿	<0.0011	0.9	mg/kg	是		
			氯甲烷	<0.0010	37	mg/kg	是		
			1，1-二氯乙烷	<0.0012	9	mg/kg	是		
			1，2-二氯乙烷	<0.0013	5	mg/kg	是		
			1，1-二氯乙烯	<0.0010	66	mg/kg	是		
			顺-1，2-二氯乙烯	<0.0013	596	mg/kg	是		
			反-1，2-二氯乙烯	<0.0014	54	mg/kg	是		
			二氯甲烷	<0.0015	616	mg/kg	是		
			1，2-二氯丙烷	<0.0011	5	mg/kg	是		
			1，1，1，2-四氯乙烷	<0.0012	10	mg/kg	是		
			1，1，2，2-四氯乙烷	<0.0012	6.8	mg/kg	是		
			四氯乙烯	<0.0014	53	mg/kg	是		
			1，1，1-三氯乙烷	<0.0013	840	mg/kg	是		
			1，1，2-三氯乙烷	<0.0012	2.8	mg/kg	是		
			三氯乙烯	<0.0012	2.8	mg/kg	是		
			1，2，3-三氯丙烷	<0.0012	0.5	mg/kg	是		
			氯乙烯	<0.0010	0.43	mg/kg	是		
			苯	<0.0019	4	mg/kg	是		
			氯苯	<0.0012	270	mg/kg	是		
			1,2-二氯苯	<0.0015	560	mg/kg	是		
			1，4-二氯苯	<0.0015	20	mg/kg	是		
			乙苯	<0.0012	28	mg/kg	是		
			苯乙烯	<0.0011	1290	mg/kg	是		
			甲苯	<0.0013	1200	mg/kg	是		
			间二甲苯+对二甲苯	<0.0012	570	mg/kg	是		
			邻二甲苯	<0.0012	640	mg/kg	是		
			硝基苯	<0.09	76	mg/kg	是		
			苯胺	<0.05	260	mg/kg	是		
			2-氯酚	<0.06	2256	mg/kg	是		
			苯并(a)蒽	<0.1	15	mg/kg	是		
			苯并(a)芘	<0.1	1.5	mg/kg	是		
			苯并(b)荧蒽	<0.2	15	mg/kg	是		
苯并(k)荧蒽	<0.1	151	mg/kg	是					
蒽	<0.1	1293	mg/kg	是					
二苯并(a,h)蒽	<0.1	1.5	mg/kg	是					
茚并[1，2，3-cd]芘	<0.1	15	mg/kg	是					
苯	<0.09	70	mg/kg	是					

[illegible]